

明亮，清晰，彩色的数字显示器

传感器入类型丰富的-47L系列

- IP 66 防护面板
- 分离式接线盒
- 4位，4位半或6位数显
- 6色LED可选
- 直流/交流，温度，电位计，应变计和脉冲输入
- 直流输出和报警输出



- 12 models
- LED
- 4 or 4 1/2 or 6 digits
- IP 66

六色LED-47L系列



红

蓝

橙

蓝绿

白

绿

外部接口输出-47D系列

- IP 66 防护面板
- 分离式接线盒
- 5位半数显
- 柱状图辅助显示
- 直流输出，报警输出，Modbus和BCD输出可选



- 5 models
- LCD
- 5 1/2 digits
- IP 66

0.8"大显示屏-40系列

- 0.8" (20.3mm) 高亮红色LED
- 3位半或4位数显
- 直流电压/电流测量及处理
- 温度传感器可直接输入
- 显示数值可锁定



- 4 models
- LED
- 3 1/2 or 4 digits

1/32 DIN导轨安装型-43DV2

- 48 x 24mm 显示屏
- 接线简单
- 参数可设置



- LED
- 4 digits

电源供电

1/32 DIN导轨安装型-43AL1

- 48 x 24mm 显示屏
- 4-20mA回路供电
- 无需外部电源
- 接线简单
- 参数可设置



- LED
- 4 digits

回路供电

现场安装型-6DV/6DV-B

- 4-20mA回路供电
- 无需外部电源
- 通过按键设置
- IP 66/67 不锈钢或铝制外壳
- ATEX/FM 认证



6DV



6DV-B

- LED
- 4 digits
- IP 66/67

